

反射式光电组件

封装形式	型号	接收器类型	最佳响应位置 (mm)	接收器亮电流		LED 正向电压		上升和下降时间 $\mu\text{s}$	内部收发元件型号	工作温度范围 $^{\circ}\text{C}$
				最小值 (mA)	测试条件角度 @ $I_p$ (mA)	最大值 (V)	测试条件 (mW/cm $^2$ )			
 见 23 页	HOA0149-001	三极管	5	1.00	40	1.6	20	15	SEP8505 SDP8405	-40 to 85
 见 23 页	HOA0708-001 HOA0708-011* HOA0709-001 HOA0709-011*	三极管 三极管 达林顿 达林顿	3.8 3.8 3.8 3.8	0.20 0.20 1.00 1.00	40 40 40 40	1.6 1.6 1.6 1.6	20 20 20 20	15 15 75 75	SEP8505 SDP8405 SDP8105	-40 to 85
 见 23 页	HLC1395-001 HLC1395-002	三极管 三极管	1 1	0.30 0.60	10 10	1.6 1.6	20 20	15 15		-40 to 85
 见 23 页	HOA1397-001 HOA1397-002 HOA1397-031 HOA1397-032	三极管 三极管 达林顿 达林顿	1.3 1.3 1.3 1.3	0.20 0.70 2.00 7.00	20 20 20 20	1.6 1.6 1.6	20 20 20 20	15 15 75 75	SEP8507 SDP8407	-40 to 85
 见 23 页	HOA1404-001 HOA1404-002 HOA1404-003	三极管 三极管 达林顿	5 5 5	0.20 0.80 2.00	30 30 30	1.6 1.6 1.6	20 20 20	15 15 75	SE1450 SD1440 SD1410	-55 to 100
 见 23 页	HOA1405-001* HOA1405-002*	三极管 三极管	5 5	0.20 0.80	30 30	1.6 1.6	20 20	15 15	SEP8505 SDP8405	-40 to 85
 见 23 页	HOA2498-001 HOA2498-002 HOA2498-003	三极管 三极管 达林顿	6.4 6.4 6.4	0.04 0.16 2.00	30 30 30	1.6 1.6 1.6	20 20 20	15 15 75	SE1450 SD1440 SD1410	-55 to 100

\* 传感器在发射 - 接收面使用了防尘的可透过红外光线的滤光片。