光电施密特对射组件（高迟滞，典型值50%）

封装形式	型号		输出类型	输出逻辑 (mm)	槽宽 (LxW)	接受端孔径 mm	最大触发电流 (mA)	上升和下降时间 ns	内部收发元件型号	工作温度范围 ˚C
 见 27 页	HOA696_ 或 HOA697_	0-L51	推挽	缓冲	3.2	1.52x0.25	15	70/70	SEP8506 SDP8xx4	-40 to 70
		1-L51	集电极开路	缓冲						
		2-L51	推挽	反相						
		3-L51	集电极开路	反相						
		4-L51	10KΩ 上拉电阻	缓冲						
		5-L51	10KΩ 上拉电阻	反相						
		0-L55	推挽	缓冲	3.2	1.52x1.27				
		1-L55	集电极开路	缓冲						
		2-L55	推挽	反相						
		3-L55	集电极开路	反相						
		4-L55	10KΩ 上拉电阻	缓冲						
		5-L55	10KΩ 上拉电阻	反相						
 见 27 页	HOA696_ 或 HOA697_	0-N51	推挽	缓冲	3.2	1.52x0.25	15	70/70	SEP8506 SDP8xx4	-40 to 70
		1-N51	集电极开路	缓冲						
		2-N51	推挽	反相						
		3-N51	集电极开路	反相						
		4-N51	10KΩ 上拉电阻	缓冲						
		5-N51	10KΩ 上拉电阻	反相						
		0-N55	推挽	缓冲	3.2	1.52x1.27				
		1-N55	集电极开路	缓冲						
		2-N55	推挽	反相						
		3-N55	集电极开路	反相						
		4-N55	10KΩ 上拉电阻	缓冲						
		5-N55	10KΩ 上拉电阻	反相						
 见 27 页	HOA696_ 或 HOA697_	0-P51	推挽	缓冲	3.2	1.52x0.25	15	70/70	SEP8506 SDP8xx4	-40 to 70
		1-P51	集电极开路	缓冲						
		2-P51	推挽	反相						
		3-P51	集电极开路	反相						
		4-P51	10KΩ 上拉电阻	缓冲						
		5-P51	10KΩ 上拉电阻	反相						
		0-P55	推挽	缓冲	3.2	1.52x1.27				
		1-P55	集电极开路	缓冲						
		2-P55	推挽	反相						
		3-P55	集电极开路	反相						
		4-P55	10KΩ 上拉电阻	缓冲						
		5-P55	10KΩ 上拉电阻	反相						
 见 27 页	HOA696_ 或 HOA697_	0-T51	推挽	缓冲	3.2	1.52x0.25	15	70/70	SEP8506 SDP8xx4	-40 to 70
		1-T51	集电极开路	缓冲						
		2-T51	推挽	反相						
		3-T51	集电极开路	反相						
		4-T51	10KΩ 上拉电阻	缓冲						
		5-T51	10KΩ 上拉电阻	反相						
		0-T55	推挽	缓冲	3.2	1.52x1.27				
		1-T55	集电极开路	缓冲						
		2-T55	推挽	反相						
		3-T55	集电极开路	反相						
		4-T55	10KΩ 上拉电阻	缓冲						
		5-T55	10KΩ 上拉电阻	反相						
见 27 页	HOA7720-M22 HOA7730-M22		推挽 集电极开路	反相 反相	3	1.78x0.51		70/70	SEP8506 SDP8014 SDP8314	-40 to 70

注：HOA696x带有防尘的红外光可透过的滤光片，其余为不透光外壳，带小孔。