




USB-3488A



LPCI-3488A



PXI-3488

凌华科技全新USB GPIB卡 只需3分钟, 无需编程, 轻松节约30%成本

- 即插即用, 100%兼容性测试
- 轻松替换, 无需编程和编译

奖

立即申请 **免费样品** 测试:

☎ 021-64955210转610

✉ gpib.cn@adlinktech.com (需留下您的姓名, 公司名, 联络电话以及所在地)

* 免费测试期: 2009年7月1日-2009年12月31日
* 免费测试时间: 7天 (含非工作日)

注册有礼——凌华**腰包**



立即登录: www.adlinktech.com/cn/GPIB/注册, 参与“注册有礼”抽奖活动。

* 2009年8月31日在凌华网站公布获奖名单;

奖

购买有礼——**“买就送”**



“买就送”: 购买一片USB-3488A即可获赠一个Ipod Shuffle mp3, 多买多送;

* 有效日期: 2009年7月1日-2009年12月31日
* 参加人群: 有效期内, 以广告促销价格购买并支付全部货款之客户
* 所有个人所得税自理, 凌华科技不提供代付所得税服务

注: 以上活动最终解释权归凌华科技所有



— ADLINK GPIB系列产品 —



☎ 010-58858666转8833



www.adlinktech.com/cn/GPIB

只需3分钟...


无需编程编译，轻松使用USB-3488A

1分钟...




连接USB-3488A至电脑

2分钟...



安装驱动程序，并重启电脑

3分钟...



运行GPIB程序

友情提示:

如果您正在使用其他品牌的GPIB产品或PCI/PCI接口的GPIB产品，采用如下三个步骤，轻松实现无缝替换，立即节约30%成本。

一、拔出原有GPIB卡，安装凌华GPIB卡。

二、安装凌华GPIB卡驱动程序，并重启电脑。

三、直接运行您的GPIB驱动程序。

USB-3488A 高性能IEEE-488 USB接口GPIB控制器

特点

- ▶ 即插即用，无需GPIB线缆
- ▶ APIs兼容NI-488.2驱动程序软件
- ▶ 完全兼容IEEE 488.1和488.2
- ▶ 完全兼容VISA工业标准函数库
- ▶ 板载FIFO用于读/写操作
- ▶ 最大GPIB传输率超过1.2MB/s
- ▶ 2m USB线缆
- ▶ 符合RoHS及USB2.0标准
- ▶ 无需额外电源
- ▶ 支持的操作系统：Windows Vista/XP/2000/2003 server
- ▶ 推荐软件：
 - VB/VC++/BCB/Delphi/VB.NET/C#.NET
 - LabVIEW
 - LabWindow/CVI*

规格

GPIB总线规范	最多可连接14个仪器
	最大传输速率1.2MB/s
	线缆长度
	■ 建议仪器间为2米 ■ 线缆总长度不超过20米
数据传输模式：8位并行	握手信号：3线握手，确保数据传输的正确性
认证	EMC/EMI: CE, FCC Class A
重量	182克
编程接口	VB/VC++/BCB/Delphi/VB.NET/C#.NET
	LabVIEW
	LabWindow/CVI*
外部指示灯	准 备：绿色
	工 作：数据传输时亮闪烁黄灯
通用规格	I/O接口：IEEE-488标准24-pin
	操作温度：0°C ~ 55°C
	存储温度：-22°C ~ 70°C
	湿 度：5%-95%，无冷凝
	电 源：+5V
	■ 典型：190mA ■ 最大：500mA
驱动兼容	尺 寸：(81.6mmx61.5mmx27.8mm, LxWxH)
	所有操作可通过ADL-GPIB驱动包执行
I/O 接口	GPIB：IEEE-488标准24-pin
	USB：USB标准系列A Plug

订购信息

▶ USB-3488A 高性能IEEE-488 USB接口GPIB控制器	▶ ACL-IEEE488-4 IEEE-488标准线缆，4米
▶ ACL-IEEE488-1 IEEE-488标准线缆，1米	▶ ACL-IEEE488-8 IEEE-488标准线缆，8米
▶ ACL-IEEE488-2 IEEE-488标准线缆，2米	